



GDW Observer: technische fiche

In deze technische fiche vindt u een oplijsting van alle artikelen die u kan terugvinden bij onze GDW Observer.

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	AANTAL
Mast	Super Primo 6m	1
Kast	Gegalvaniseerd metaal - afmetingen: 221x101x101 cm - gewicht: 300 kg	1
Betonplex	Zijkanten 179cm op 80cm	3
VERSAPLUSBELS40	SATEL Versa centrale 5 zones IP + vocaal + gsm	1
HP17-12	Batterij 12V/18Ah Yuasa/Enersys	1
SACA64E	8 zone uitbreiding	1
DC115	MC vloermontage, aluminium, 2m overwaakte kabel, NO/NG Biased	1
01650	RBSN: relaisprint met 2 potentiaal vrije wisselcontacten	1
01900	Ronde witte kunststof montageplaten voor Xenon flitslicht	1
01905	Xenon helder flitslicht 12 V in heldere kap	1
SAVERSALCDMWH	SATEL Versa Klavier bekabeld LCD - wit verlicht	1
PRO-45H	High-performance medium-range curtain outdoor detector	2
PRO-18WH	High-performance volumetric wide-angle outdoor detector	1
09194.1	NX-400 UPS voor beveiligingsrandapparatuur	1
DS-2DF7284-A	2MP IP PTZ, 20x optische zoom	1
DS-1601ZJ-pole	DS-1601ZJ met paaladapter	1
VMA-AS1-8P2	AVIGILON Poe recorder 2TB	1
Moxa E2210	Voor ingangen recorder	1
HP7-12	Batterij 12V/7Ah Yuasa/Enersys	1
AE1057500	Interne montage Rittal kast 500x700x250 cm voor montage bijkomende componenten	1
SZ2433000	Rittal wandbevestiging (inox) 4 stuks	1
TOSI-LOCK	Netwerkpunt voor beveiligde remote verbindingen	1
TOSI-3G MODEM	3G USB-modem	1
TOSI-KEY	USB key (client) voor beveiligde verbinding met TOSI-LOCK	1

Praktisch

- + Vaste stroom 230 VAC is noodzakelijk aan de module. Er is wel noodvoeding voorzien.
- + Bekabeld internet voor koppeling is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Via een GPRS-koppeling kan dit ook met een simkaart.
- + De GDW Observer is te verplaatsen met een transpallet of bouwkraan (+/- 300 kg).
- + Verzekering van de GDW Observer is niet inbegrepen, maar het toestel is wel uitgerust met een track en trace systeem.