

# park vision

## SCHEMA DATI PRODOTTO



No. 632210

### Videocamera

- ▲ Si adatta alla targa del veicolo per un chiaro rilevamento posteriore
- ▲ Offre avvisi visivi
- ▲ Funziona in condizioni di scarsa luce (<1,2 lx)



### Display TFT

- ▲ Nuovo schermo TFT con un accattivante design del telaio
- ▲ Display TFT con audio incorporato
- ▲ Schermo digitale che indica la distanza
- ▲ Visualizza la posizione dell'ostacolo con tre diversi livelli di allerta
- ▲ Funzione di diagnostica integrata
- ▲ Linee di assistenza al parcheggio



### Manuale di istruzioni

- ▲ Disponibile in 9 lingue
- ▲ Installazione dettagliata passo dopo passo
- ▲ Schema dell'impianto elettrico colorato per una chiara comprensione



### Informazioni tecniche (schermo)

Dimensioni schermo	3 "(16: 9)
Formato di visualizzazione	240x400
Modalità video	PAL o NTSC
Tensione nominale	da 9 a 16V
Livelli audio	80 dB $\pm$ 10 dB
Corrente di lavoro	<250mA

Temperatura di funzionamento da -20 ° C a +60 ° C  
Omologazione E-mark, CE, RoHS, REACH  
Conforme agli standard MALSO (ISO 17386)

### Informazioni tecniche (videocamera)

Tipo Videocamera	CMOS da 1/4 "
Dimensione Immagine	640 (H) x 480 (V)
Angolo visivo	H: 120 $\pm$ 5 ° V: 100 $\pm$ 5 °
Video Standard	PAL
Illuminazione minima	$\leq$ 1 Lux

Temperatura di funzionamento da -20 ° C a +60 ° C  
Omologazione E-mark, CE, RoHS, REACH  
Conforme agli standard MALSO (ISO 17386)

**Valeo**  
Service

TRUST THE SPECIALIST

We care  
4you