

# J-235™

Durabilità e versatilità con una comoda seduta lounge

Due opzioni di isolamento e idroterapia performante con cascata a un valore accessibile.



## Dimensioni

213 x 213 x 91 H cm

## Installazione

Freestanding

## Sedute

6

## Lounge

x1

Fascia prezzo

€ € €

Guarda il video



Cascata illuminata



Clearray Active Oxygen™



2 livelli di filtraggio



Comodi poggiapiedi



Isolamento EcoShield



Illuminazione a LED RGB

## Idromassaggio Jacuzzi®

35 getti ClassicPro™

Cascata illuminata

## Trattamento acqua

Clearray Active Oxygen™

Ozonizzatore a bassa emissione + UV-C

Sistema di filtraggio a 2 fasi

## Comfort

Comodi poggiapiedi

Portabicchieri integrato

Pulsanti monocomando facili da utilizzare

## Qualità

Isolamento EcoShield


Base in ProPolymer™

## Gestione Spa

Pannello di comando LCD

## COLORI, MATERIALI, FINITURE

### GUSCIO ACRILICO



Platinum

### PANNELLO PROFINISH™



Silverwood

### COPERTURA PROLAST™



Black

## ACCESSORI



Smart step



Sollevatore idraulico per copertura termica



Sollevatore manuale per copertura termica



Sollevatore manuale per copertura termica

Configura la tua Spa



# J-235™



## ZONE IDROMASSAGGIO E PROFONDITÀ SEDUTE

	collo spalle	dorsale lombare	palmi polsi	polpacci gambe	caviglie piedi	profondità seduta
						
<b>A</b>						65,4 cm
<b>B</b>						63,5 cm
<b>C</b>						67,3 cm
<b>D</b>						55,9 cm
<b>E</b>						64,1 cm
<b>F</b>						60,9 cm
<b>G</b>						81,3 cm

## CARATTERISTICHE

<b>Peso netto</b>	326 kg	<b>Carico a pavimento</b>	516 kg/m <sup>2</sup>
<b>Peso lordo (Spa a pieno carico)</b>	2.066 kg	<b>Peso lordo (riempimento medio)</b>	1.688 kg
<b>Volume di utilizzo (Spa a pieno carico)</b>	1.741 litri	<b>Volume di utilizzo (riempimento medio)</b>	1.363 litri
<b>Comandi elettronici</b>	Comandi elettronici con schermo LCD, temperatura programmabile, filtraggio e riscaldamento		
<b>Pompa 1</b> <b>Pompa 2</b>	50 Hz – 2 velocità, 2,0 HP in continuo 50 Hz – 1 velocità, 2,0 HP in continuo	<b>Pompa di ricircolo</b>	No
<b>Selettori di massaggio</b>	No	<b>Comandi aria</b>	3
<b>Sistema di gestione acqua</b>	1 filtro a cartuccia da 50 ft <sup>2</sup> per pompa 1 idromassaggio; sistema di purificazione dell'acqua Clearray Active Oxygen™ installato in fabbrica		
<b>Illuminazione a LED</b>	Illuminazione Classic con 10 LED		
<b>Poggiatesta</b>	3		
<b>Assorbimento elettrico massimo</b>	6,5 kW con riscaldatori elettrici		