



Lingote
aluminios



MINILINE

MINILINE

O sistema de correr minimalista para vãos de grandes dimensões.

- Diferentes soluções adaptadas a cada necessidade
- Vão de grandes dimensões com várias folhas móveis
- > 500 kg: movidos com uma mão

O sistema Miniline foi concebido como uma solução térmica de correr com base em dois ou mais semi-perfis ligados entre si através de uma poliamida. Graças ao seu sistema inovador de rolamentos, esta solução consegue suportar o peso de vidros de grandes dimensões.

Opção adequada para mercados de moradias e construção de alta qualidade, com design moderno, apresenta níveis de isolamento térmico e atenuação acústica elevada. O sistema está dividido em 4 modelos principais: versão base, piso integrado, guilhotina e pivotante.

U = 1.91W/m²K *



JANELAS DESLIZANTES COM LINHAS MINIMALISTAS, COMO PRINCIPAL CARACTERÍSTICA A UTILIZAÇÃO DE VIDROS AUTOPORTANTES, PERMITEM AINDA GRANDES ÁREAS ENVIDRAÇADAS COM MENOR EXPRESSÃO DE ALUMÍNIO.



TIPOLOGIAS

MEDIDAS E PESOS ACONSELHÁVEIS

- Solução base/tradicional: vidro deslizante 4,00x5,00: Porta rolamento e sem limite de peso
- Solução low-cost - 3,20x2,50_2 rolamentos: 160 kg por folha
- Solução piso integrado - 3,20x2,80: 4 rolamentos: 180kg por folha
- Solução guilhotina: 4,00x3,80
- Solução pivotante: 1,70x2,80



DADOS TÉCNICOS

Tendo em vista a obtenção da respectiva marcação CE, este sistema foi submetido a ensaios de tipo inicial (ITT), através de um vão de duas folhas com 3,20x3,00m (LxH) com objectivo claro de garantir uma melhor performance, maior conforto térmico e acústico.

TIPO DE ENSAIOS	RESULTADOS OBTIDOS
Permeabilidade ao ar;	CLASSE 4
Estanquidade à água;	CLASSE 8A
Resistência à carga de vento;	CLASSE A4
Determinação da atenuação acústica;	RW (Ci CTR) = 35 (-1i-5)DB;
Coefficiente de transmissão térmica;	U = 1,91 W/M K

Os nossos parceiros para a realização de ensaios de tipo inicial, foram os organismos notificados.





Zona Industrial do
Socorro, Lote 82
4820 - 570 - Fafe
Portugal

Tel: +351 253 490 490

www.lingote.com
comercial@lingote.com

mod.391.00