

L'UNIVERS TENNIS



Le produit

Parce que la clôture de terrains de tennis répond à des normes strictes, il est important de faire appel à un spécialiste. Notre expertise et notre réactivité permettent à nos clients de mener à bien leurs projets. Ce grillage est spécifiquement conçu pour retenir les balles, avec ses mailles de 45 mm.

Nos kits

Galvanisé ● Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ●

- Poteaux d'angles à manchons soudés
- Poteaux inter avec passe-fil + clou (anneau soudé en option)
- Jambes de force cintrées
- Grillage simple torsion plastifié vert, gris, noir ou galvanisé avec mailles spécifiques de 45 mm
- Courts équipés de portes simple vantail de 2 x 1,20 m, spécialement conçues pour cet usage - double vantaux sur commande
- Gâche et serrure Locinox gamme industrielle acier LAKQ4040U2L
- Dimensions standards : kit simple 18 x 36 ml, kit double 36 x 36 ml
- Hauteurs disponibles : 1 m, 3 m, 3,50 m ou 4 m (autres hauteurs sur commande)
- Diamètres de poteaux : 70, 80 et 101,6 mm en standard - 48, 60 et 90 mm sur commande
- Épaisseur des poteaux : 2 mm ou 2,5 mm si poteaux Ø101,6 mm (spécifiques sur commande)
- Possibilité de main courante de 18 ml avec portillon ou passage libre - Possibilité de sur-mesure

Conforme à la norme de réglementation NF P 90-110 et aux Eurocodes associés :

- Eurocode 0 - Base de calcul des structures (NF EN 1990:2003) ;
- Eurocode 0 - Base de calcul des structures (Annexe nationale à la NF EN 1990) ;
- Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent (NF EN 1991-1-4:2005 et annexe nationale associée) ;
- Eurocode 3 - Calcul des structures en acier (NF EN 1993-1-1:2005) ;
- Eurocode 3 - Calcul des structures en acier (Annexe nationale à la NF EN 1993-1-1:2007).

CLÔTURE FILET

Filet polyéthylène haute densité imputrescible à l'eau
Câble noué - maille carrée 48 x 48 mm
Ralingue (ourlet bas de filet) 6 mm
Poteaux avec inserts M8 et pitons

CLÔTURE AVEC POTEAUX CARRÉS

Poteaux de 80 x 80 mm ou 100 x 100 mm
Avec ou sans main-courante
Passage libre ou portillon

CLÔTURE PANNEAUX RIGIDES

Panneaux à plis maille 200 x 50 mm
Fil 5 mm en 3 m de haut
Panneaux double fils 3,03 m de haut

Les + sbfm

- Fourniture des accessoires : chaises d'arbitrage - filet de jeu - poteau de jeu à sceller ou sur platine - poteaux de simple, brise-vue, éclairage...
- Possibilité d'adaptation de serrures d'accès à cartes perforées, magnétiques ou à code
- Traitement spécial bord de mer possible : clôture galvanisée à chaud et plastifiée
- Double plastification possible
- Poteaux thermolaqués sur galvanisation à chaud
Immersion des éléments en acier dans un bain de zinc en fusion
Haute protection intérieure et extérieure contre la corrosion - Idéale pour clôturer en milieu salin ou corrosif
- Passage - accès libre ou portillon - pour accéder au court
- Possibilité de fabrication de la clôture sur platine - Clôture tennis standard avec poteaux, jambes de force
- Clôture avec main courante en bois de 12 m ou 18 m, constituée de lames de 60 x 40 mm et de poteaux de 1 m avec fer plat



Porte tennis simple vantail